



Может подключаться к ТфОП (PSTN) по 4-м аналоговым телефонным линиям или к сети ISDN по одному интерфейсу ISDN PRI (30B+D).

- ✓ К одной мини-АТС можно подключить 16 внутренних телефонов.
- ✓ Каскадирование в стек из 6 Мини-АТС позволяет иметь до 96-и внутренних телефонов и до 24-х внешних линий или ISDN PRI.
- ✓ Подключение к мини-АТС компьютера (USB порт) дает следующие возможности:
  - голосовая почта для каждого абонента;
  - информационная служба с голосовым меню;
  - запись телефонных разговоров;
  - изменение настроек Мини-АТС;
  - мониторинг работы Мини-АТС.
- ✓ Несколько Мини-АТС можно соединить через сеть Ethernet.
- ✓ IP-телефония.

Connects to PSTN via 4 analogue phone lines or to ISDN via one interface ISDN PRI (30B+D).

- ✓ One Zebra support 16 internal phones.
- ✓ Cascade set of 6 Zebras gives 96 internal phones and up to 24 external lines or ISDN PRI.
- ✓ The following functions available if Zebra is connected to PC via USB:
  - Voice mail per subscriber;
  - Information service and voice menu;
  - Phone calls recording;
  - Zebra's settings changes;
  - Operations monitoring.
- ✓ Several Zebras can be connected via Ethernet.
- ✓ IP-telephony.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### TECHNICAL DATA

Масса	не более 2 кг not more than 2 kg	Weight
Потребление	не более 30 Вт not more than 30 W	Power consumption
Рабочая температура	+5...+40°C	Operating temperature
Питание	~220 V 50 Hz	Power
Корпус	19"	Chassis (body)